



## ZARZĄDZENIA DOTYCZĄCE FIRM ZEWNĘTRZNYCH

Zgodnie z zapisem paragrafu 14 ustęp 1 w związku z paragrafem 8 ustęp 2 punkt 1 ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy.

1. Ustawa z dnia 26.06.1974r - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 1998r nr21,poz.94 z póź. zm.)
2. Rozporządzenie MP i PS z dnia 26.09.1997r w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r nr169, poz.1650 z póź. zm.)
3. Rozporządzenie MI z dnia 6.02.2003r w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401)

Zarządzenia dotyczące firm zewnętrznych wykonujących prace budowlano-instalacyjne.

1. Każda osoba wchodząca na teren STOLZLE CZĘSTOCHOWA Sp. z o.o. zobowiązana jest do ścisłego przestrzegania „Ogólnych Przepisów Bezpieczeństwa” i do niezwłocznego wykonywania wszelkich poleceń wydanych przez członków zespołu STOLZLE CZĘSTOCHOWA Sp. z o.o.
2. Palenie jest bezwzględnie zabronione na większości terenów.
3. Na terenie obowiązują przepisy ruchu drogowego oraz limit prędkości wynoszący 10 km/h.
4. Pierwszeństwo należy do pojazdów i czynnościom załadunkowym (wózkom podnośnikowym).
5. Przed rozpoczęciem wszelkich prac gorących należy uzyskać zezwolenie.
6. Przed rozpoczęciem wszelkich prac na kontenerach należy uzyskać zezwolenie na wstęp.
7. Wszystkie drabiny muszą spełniać wymogi i odpowiadać polskiej normie (H PN-EN ISO 14122-3:2005).
8. Zabrania się używania maszyn z uszkodzoną obudową czy okablowaniem oraz narzędzi ręcznych z uszkodzonymi uchwytami.
9. Ochrona słuchu jest obowiązkowa w przypadku hałaśliwych prac (szlifowanie, cięcie, etc.).
10. Uprząż ochronna jest obowiązkowa w przypadku prac w pozycjach grożących upadkiem (np. prace dekararskie na wysokości powyżej 2,0 m w sprzyjających warunkach pogodowych, praca na podwyższeniach o wysokości powyżej 1,0 m).
11. Wózki widłowe i dźwigi mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami. Przed użyciem wózka widłowego lub podnośnika należy skontrolować jej stan techniczny. Urządzenia te muszą posiadać odpowiednie oznakowanie.
12. Tam, gdzie to konieczne, należy podjąć wszelkie kroki celem zabezpieczenia osób w przypadku prac naziemnych i wykopów (zbrojenie, oskarpowanie, pokrycie) (od 1,25 m).

13. Przy wznoszeniu rusztowania należy upewnić się, że nie zawali się ono ani nie przewróci. Rusztowania podlegają kontroli zgodnie z przepisami (podręczniki zawierające procedury kontrolne muszą być dostępne na terenie budowy).

14. Należy bezwzględnie przestrzegać wszelkich przepisów w/w (Kodeksu pracy, Ogólne przepisy bhp, itd.)

15. Pański pracodawca poinformował Pana o ryzyku związanym z materiałami i sprzętem używanym przez Pana w okresie ostatnich 12 miesięcy i Posiada Pan kwalifikacje niezbędne do wykonania zlecanej pracy.

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_